

## FILTRO UNE 13443 + CTE BAÑO PLATA CARACTERISTICAS TECNICAS:

Filtro autolimpiante manual  
Cuerpo de latón  
Filtro inoxidable AISI 316 **con baño de plata**  
Botón/ mando de accionamiento de lavado  
Sistema de filtración NON-STOP (durante el proceso de limpieza)  
Incluye conexión orientable

**CUMPLE LA NORMA UNE 13443-2 Y EL CTE**

**Conforme al RD 487/2022 Legionella**

**Filtración: 50 micras**



TOMAS ROSCADAS		3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Caudal	m3/h	2,4	3,48	4,2	9	17,4
Presión nominal	bar	12	12	12	12	12
Temp máx agua/amb	°c	65	65	65	40	40
Filtración	micras	50	50	50	50	50
Altura filtro	mm	335	335	335	350	360
Longitud incl enlaces	mm	195	187	210	132	132

Filtración: **50 micras**

SERIE BRIDAS		DN 65	DN 80		
Caudal	m3/h	27	40		
Presión nominal	bar	16	16		
Temp máx agua/amb	°c	65	65		
Filtración	micras	50	50		
Altura filtro	mm	750	750		
Longitud incl enlaces	mm	240	240		



1.1/2 y 2 "



DN 65 - DN 80

- Recomendamos sustituir al cartucho filtrante al menos una vez al año -